

Montageanleitung

X-Guard Doppelflügtüre mit Torfeststeller
Bodenstützen / Türsturz 70 x 50 mm

gezeigtes Beispiel:

Doppelflügtüre mit Zylinderschloss für bauseitigen Zylinder,
Geflügel rechts- / Standflügel links gebandet,
nach aussen öffnend

Schraubenset X-Guard Doppelflügtüre

Art.-Nr. xselbdf

- 1 20 Stk. Sechskant-Selbstbohrschrauben 4,2 x 13 mm
- 2 2 Stk. Sechskantschrauben M8 x 65 mm
- 3 4 Stk. U-Scheiben 8,4 x 30 x 2 mm
- 4 2 Stk. Sechskantmuttern M8, mit Flansch
- 5 1 Stk. Anschlagwinkel
- 6 1 Stk. Türpuffer schwarz 25 x 11 mm (Doppelfl.-Tür)
- 7 1 Stk. Distanzhülse schwarz, 3 mm
(nur wenn benötigt, zur Feinjustierung)
- 8 1 Stk. Distanzhülse schwarz, 20 mm
- 9 4 Stk. Sechskant-Selbstbohrschrauben 6,3 x 19 mm
- 10 1 Stk. Senkkopfschraube mit In-6kt M6 x 40 mm
- 11 1 Stk. Sechskantmutter M6, mit Flansch
- 12 1 Stk. Bodenhülse Inox 60 x 20 x 2 mm
- 13 Torfeststeller Standard
- 14 Torfeststeller Ausführung links
- 15 Bodenbefestigungsset sethb 1 / 5
- 16 Plastikstopfen (von Bodenstütze entnehmen)

